

Impresora HP Color LaserJet serie CP6015



Una impresora sólida, de gran formato y alto rendimiento Color LaserJet, para grandes grupos y usuarios de gran rendimiento. Impresión rápida y de alta calidad, admite gran variedad de soportes, trabajo en red con funciones completas y diversas funciones avanzadas de acabado.

La opción ideal para grupos de trabajo y departamentos a partir de 15 usuarios en negocios de todos los tamaños desde las PYMES hasta el sector público, que necesitan imprimir una gran variedad de documentos en color o monocromo sólo, como materiales de marketing y ventas y documentos de gran formato como hojas de cálculo, pósters y banners (320 x 915 mm).

Aumente la productividad con la impresora láser en color más versátil y de mayor rendimiento de HP.

Imprima documentos en color y monocromo de forma rápida hasta 41 ppm A4. El manejo versátil del soporte permite imprimir tareas de gran formato como hojas de cálculo, pósters y banners (320 x 915 mm), compatible con SRA3 (hasta 320 x 457 mm) y con un peso de 64 a 220 gsm. Obtenga documentos complejos en su propia oficina mediante las opciones avanzadas de manejo de papel como la que permite el acabado de folletos¹ y la grapadora/apiladora². Disfrute de la flexibilidad mejorada con la impresión automática a dos caras³ y la opción que permite aumentar la capacidad de papel a 2.100 hojas⁴.

Cree documentos de gran impacto con un brillo y una calidad de impresión excelentes mediante el tóner HP ColorSphere.

El tóner HP ColorSphere proporciona un color brillante y de calidad fotográfica, así como un alto brillo en una gran variedad de soportes para realizar documentos de marketing de aspecto profesional. La detección mejorada del soporte y la calibración neutral automática asegura unos buenos resultados en las aplicaciones de color. Admite modos de imágenes múltiples y HP ImageREt 4800 convierte las imágenes complejas sin influir en la velocidad. Utilice el nuevo modo de 1.200 x 600 ppp para obtener un trabajo de línea detallada para tareas de cartografía, aplicaciones CAD y dibujos técnicos.

Lo mejor para su negocio, una impresora en color extremadamente fácil de utilizar, de instalar y de manejar.

Compartir es seguro y fiable con el trabajo en red gigabit integrado con IPv6 y las nuevas funciones de seguridad. Disfrute de una configuración sólida y fácil y de una impresión de trabajo en red con el nuevo controlador de impresión universal HP. La inteligencia incorporada en el cartucho de impresión original HP LaserJet permite realizar ajustes de calidad de impresión, obtener avisos del estado del suministro y un cómodo sistema de pedidos en línea⁵. Gestione su grupo en la distancia con HP Web Jetadmin, y controle el momento y la forma de utilizar el color en el grupo de trabajo.

¹ Accesorio opcional, se vende por separado

² Accesorio opcional, se vende por separado

³ Sólo disponible con HP Color LaserJet CP6015dn, CP6015xh

⁴ Armario opcional y bandeja de 500 hojas, se vende por separado; 3 alimentadores de papel de 500 y armario disponible sólo con HP Color LaserJet CP6015xh, también disponible opcional, se vende por separado

⁵ Las funciones y disponibilidad del programa pueden variar según el país: www.hp.com/learn/suresupply
La combinación de los pedidos está disponible con el software para el mantenimiento fácil de la impresora HP.



Impresora HP Color LaserJet CP6015n



Impresora HP Color LaserJet CP6015dn



Impresora HP Color LaserJet CP6015xh

Descripción del producto

1. Panel de control de cuatro líneas
2. Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo
3. Bandeja en zigzag dúplex
4. Acceso al cartucho fácil de instalar a través de una compuerta frontal
5. Bandeja multipropósito de 100 hojas 1
6. Procesador de 835 MHz, 512 MB de memoria, Accesorio de impresión por ambas caras (estándar en los modelos DN y XH), Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, Dos ranuras de expansión EIO, disco duro integrado HP de alto rendimiento (estándar en el modelo XH)
7. Bandeja de entrada de 500 hojas 2
8. Tres bandejas de 500 hojas de una capacidad de entrada total para 2.100 hojas (estándar en el modelo XH)



Resumen de la serie



Impresora HP Color LaserJet CP6015n

- HP LaserJet CP6015n: velocidad de impresión hasta 41 ppm
- HP ImageREt 4800
- calidad de salida de 600 x 600 ppp efectiva
- 512 MB de RAM
- procesador de 835 MHz
- trabajo en red gigabit integrado con IPv6
- capacidad de entrada estándar de 600 hojas con 2 bandejas de papel
- ampliable a 2.100 páginas con cuatro bandejas de entrada de 500 hojas y una bandeja multipropósito de 100 hojas



Impresora HP Color LaserJet CP6015dn

- HP LaserJet CP6015dn: como HP LaserJet P6015n con impresión automática a doble cara



Impresora HP Color LaserJet CP6015xh

- HP LaserJet CP6015xh: como HP LaserJet P6015n con impresión automática a doble cara
- tres bandejas de 500 hojas
- armario y disco duro

Accesorios recomendados



J7989G
Disco duro serie ATA HP de alto rendimiento
El disco duro Serial ATA de alto rendimiento de HP permite que los administradores controlen la impresión en periféricos equipados con EIO.



J7961G
Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec



J7997G
Servidor de impresión HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit



J8007G
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g



J7972G
Tarjeta paralelo HP 1284B
La tarjeta para puerto paralelo HP 1284B es una interfaz de puerto paralelo compatible con los periféricos HP, que le da la flexibilidad para seguir operando dispositivos paralelos. La tarjeta encaja fácilmente en cualquier ranura EIO abierta del periférico.



J7951G
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400 802.11g

Información para pedidos



Impresora HP Color LaserJet CP6015n (Q3931A)

Impresora HP Color LaserJet 6015N; Cartuchos de impresión de capacidad completa preinstalada de 16.500 páginas en negro y 21.000 en cian, magenta y amarillo con el tóner HP ColorSphere; tambores de imagen preinstalados de 35.000 páginas en negro, magenta, amarillo y cian; tarjeta de trabajo en red gigabyte incorporada; documentación de la caja (guía de inicio), controladores de software y documentación en CD-ROM, cable de alimentación, bandeja multipropósito de 100 hojas y una bandeja de entrada de 500 hojas, adaptador de bloqueo para usar con cerrojos de otras marcas; como Kensington



Impresora HP Color LaserJet CP6015dn (Q3932A)

Impresora HP Color LaserJet CP6015dn; Cartuchos de impresión de capacidad completa preinstalada de 16.500 páginas en negro y 21.000 en cian, magenta y amarillo con el tóner HP ColorSphere (según las normas ISO de rendimiento); tambores de imagen preinstalados de 35.000 páginas en negro, magenta, amarillo y cian; tarjeta de trabajo en red gigabyte incorporada e impresión automática a doble cara integrada; documentación que viene en la caja (Guía de inicio), controladores de software y documentación en CD-ROM, cable de alimentación, bandeja multipropósito de 100 hojas y una bandeja de entrada de 500 hojas, adaptador de bloqueo para usar con cerrojos de otras marcas como Kensington



Impresora HP Color LaserJet CP6015xh (Q3934A)

Impresora HP Color LaserJet CP6015xh; Cartuchos de impresión de capacidad completa preinstalada de 16.500 páginas en negro y 21.000 en cian, magenta y amarillo con el tóner HP ColorSphere (según las normas ISO de rendimiento); tambores de imagen preinstalados de 35.000 páginas en negro, magenta, amarillo y cian; tarjeta de trabajo en red gigabyte incorporada e impresión automática a doble cara integrada; documentación que viene en la caja (Guía de inicio), controladores de software y documentación en CD-ROM, cable de alimentación, bandeja multipropósito de 100 hojas y cuatro bandejas de entrada de 500 hojas, adaptador de bloqueo para usar con cerrojos de otras marcas como Kensington

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

J7989G Disco duro serie ATA HP de alto rendimiento
J7972G Tarjeta paralelo HP 1284B

Consumibles

CB457A Kit de fusor de 110 voltios HP Color LaserJet CB457A
CB458A Kit de fusor de 220 voltios HP Color LaserJet CB458A
CB459A Kit de rodillos para HP Color LaserJet CB459A
CB463A Kit de transferencia HP Color LaserJet CB463A

Conectividad

J7961G Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J7997G Servidor de impresión HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
J8007G Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J7972G Tarjeta paralelo HP 1284B
J7951G Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7934G Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Servicio y soporte

UJ177A/E HP Care Pack, respuesta a domicilio al siguiente día laborable, 3 años
UJ181E HP Care Pack, respuesta a domicilio en el mismo día laborable, 4 horas, 13 x 5, 3 años
UJ178E HP Care Pack, respuesta a domicilio al siguiente día laborable, 4 años
UJ179E HP Care Pack, respuesta a domicilio al siguiente día laborable, 5 años
UJ186PE HP Care Pack, postgarantía, respuesta a domicilio al siguiente día laborable, 1 año
UJ188PE HP Care Pack, postgarantía, respuesta a domicilio en el mismo día laborable, 4 horas, 13 x 5, 1 año

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>



Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Tecnología de impresión láser color en línea			
Velocidad de impresión	A4 negro: Hasta 41 ppm, color: Hasta 41 ppm Salida de la primera página Negro: < 11 s (desde "lista"), color: < 11,5 s (desde "lista") La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, el programa de software, el driver y la complejidad del documento			
Procesador	835 MHz, Procesador PMC			
Memoria	512 MB			
Resolución de impresión	Negro: Hasta 1200 x 600 ppp Color: Hasta 1200 x 600 ppp			
Calidad de impresión	HP ImageREt 4800			
Lenguajes de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v1.3)			
Tipos de letra/fuentes	93 tipos de letra HP (además de griego, hebreo, cirílico y árabe)			
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 175000 páginas			
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 4.000 a 17.000			
Márgenes de impresión	superior: 2 mm, izquierdo: 2 mm, derecho: 2 mm, inferior: 2 mm			
Manejo de los soportes	Entrada	Capacidad	Peso	Tamaño
	Bandeja 1	hojas: 100, transparencias en color: 50, sobres: 10	De 60 a 220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, sobre (No. 10, DL, C5, B5, Monarch), B4 (JIS), B5 (JIS), ejecutivo (JIS), postal doble (JIS), A6, B6, de 99 x 140 mm a 320 x 457 mm, banner: De 99 a 320 mm x hasta 915 mm
	Bandeja 2	hojas: 500	De 60 a 220 g/m ²	A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), de 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
	Impresión a doble cara:	CP6015n: Manual (soporte para controlador suministrado); CP6015dn: Automático; CP6015xh: Automático		A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS)
	Salida:	Hojas: Hasta 500. Sobres: Hasta 10. Transparencias: Hasta 500		
Tipos de soportes	Papel (de alto gramaje extra, brillante, de alto gramaje, brillante de alto gramaje, imágenes de alto brillo, intermedio, leve, común, reciclado, duro), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias			
Interfaz y conectividad	Dos puertos host USB 2.0 para conexiones de otros fabricantes, un puerto de dispositivo USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), dos ranuras EIO, un servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet, Jetlink, un puerto de accesorios para cerradura Kensington			
Capacidad de integración en red	Mediante Fast Ethernet interna HP Jetdirect, Gigabit Ethernet, 802.11b sin cables			
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32/64 bits), Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2 o superior Opcional: Los controladores UNIX se encuentran disponibles en http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , los controladores Linux en http://www.hp.com/go/linuxprinting , y los controladores y la información de impresora más actualizados en http://www.hp.com/support/djcp6015			
Sistemas operativos de red compatibles	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64 bits, XP 64 bits; Windows Vista®, Windows Vista® 64 bits (para Microsoft® IPv6 compatible con Windows® 2003, XP y Windows Vista®); Novell® 5.1 y versiones posteriores; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 y versiones posteriores; RED HAT Linux 7.x y posterior; SUSE Linux 8.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 y versiones posteriores (sólo sistemas SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 y superior; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services			
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® XP (32 bits y 64 bits), Server 2003 (32 bits y 64 bits), 2000 (32 bits y 64 bits), Windows Vista® (32 bits y 64 bits), Mac OS X v10.2 o superior; Procesador PowerPC o Intel® Core			
Software	Controladores de impresora y software para la instalación en CD-ROM, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3 (HP PCL 5c sólo en Web)			
Panel de control	Panel de control con pantalla LCD con 4 líneas de texto y animaciones gráficas; 3 luces de estado; Luz de atención; Luz de datos; y luz de preparación. Ayuda (aparece como un símbolo de interrogación), Seleccionar (aparece como marca de comprobación), botones de flecha arriba, flecha abajo y flecha atrás; Teclado numérico de 10 teclas para impresión con cable y otros valores numéricos			
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin, servidor Web incorporado HP, mantenimiento fácil de la impresora HP			
Capacidad de actualización	CP6015n: 1 bandeja de entrada de 500 hojas con armario o 3 de 500 hojas; unidad de disco duro de gran capacidad; memoria; CP6015dn: 1 bandeja de entrada de 500 hojas con armario o 3 de 500 hojas; unidad de disco duro de gran capacidad; memoria; CP6015xh: Memoria; dispositivos de acabado como grapadora/apiladora y encuadernadora			
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (-10/+10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); De 220 a 240 VCA (-10/+10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)			
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: CP6015n: 704 x 635 x 580 mm; CP6015dn: 704 x 635 x 580 mm; CP6015xh: 704 x 635 x 972,8 mm Embalado: CP6015n: 900 x 800 x 860 mm; CP6015dn: 900 x 800 x 860 mm; CP6015xh: 935 x 800 x 1,210 mm			
Peso	Sin embalaje: CP6015n: 86,2 kg; CP6015dn: 86,2 kg; CP6015xh: 119,6 kg Embalado: CP6015n: 103,20 kg; CP6015dn: 103,20 kg; CP6015xh: 150,85 kg			
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: de 10 a 30 °C. Temperatura operativa recomendada: de 17 a 25 °C. Humedad operativa: De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 35° C. Humedad durante almacenamiento: de 5 a 95% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd 6,9 B(A) (impresión a 41 ppm), inaudible (lista). Presión sonora: LpAm 54 dB(A) (activa), inaudible (lista)			
Homologaciones del producto	Homologaciones de seguridad: Argentina (Marca TÜV S Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB4943), República Checa (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), UE (Marca CE - Directiva de baja tensión 73/23/EEC), Alemania (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Hungría (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Japón (Ley de radio), Lituania (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), México (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polonia (Marca B - IEC 60950-IEC60825-1), Rusia (GOST-R50377), Eslovaquia (IEC 60950-IEC60825-1), Eslovenia (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Sudáfrica (IEC 60950-IEC60825-1), EE.UU. (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Capítulo 1 sección J para láser); UE (Marca CE-Directiva de baja tensión 73/23/CEE) Homologaciones de EMC: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Clase B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B/ICES-003, Volumen 4/G89254-1998, GB17625.1-2003, Directiva EMC 89/336/CEE y Directiva de baja tensión 73/23/CEE y lleva la marca CE correspondiente			
Garantía	1 año a domicilio			

<http://www.hp.es>



Resultados profesionales en todo momento

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 09/08 4AA1-7353ESE

